

## Краевой Герметик Millennium EPDM

### Описание

Краевой герметик Millennium EPDM это специально созданный герметик высокой вязкости, с низким содержанием летучих органических соединений, на основе ЭПДМ предназначенный для герметизации открытых краев ЭПДМ мембран. Герметик обладает отличной адгезией к различным ЭПДМ мембранам.

### Основное применение

Краевой герметик Millennium EPDM предназначен для герметизации краев ЭПДМ мембран в кровельных системах, элементов шва, Т-образных пересечений, различных врезках, краевых окончаний под прижимную полосу и деталей, выполненных из фартука ЭПДМ.

### Подготовка поверхности

Все рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, мусора и прочих загрязнений, которые могут повлиять на качество соединения. Для достижения хорошей адгезии, сильно загрязненные поверхности следует протереть рекомендованным очистителем ЭПДМ.

### Безопасность

Перед началом работы изучите инструкцию по работе с продуктом и правила безопасности.

### Ограничения

- Не использовать для склеивания полотен мембран между собой
- Тальк, пыль, масла, лед, снег и влажные условия ухудшают адгезию. Для качественной установки очистите и высушите рабочие поверхности.

### Цвет

Черный

### Хранение и Срок годности

Храните материал в оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от 4°C до 38°C. Срок годности составляет 24 месяца при соблюдении условий хранения.



### Характеристики и Преимущества

Низкое содержание летучих соединений (<250 гр/л)	Подходит для использования в странах с ограничением по VOC
Алифатические растворители	Не повреждают полистирол
Отличная адгезия к различным поверхностям (ЭПДМ, металл, дерево и бетон)	Подходит для многих проектов
Устойчив к УФ излучению, жаре и влаге	Долгий срок службы
Высокая вязкость	Устойчив к появлению трещин
Не растекается и не провисает	Подходит для вертикальной и горизонтальной установки

### Упаковка и расход

Краевой герметик Millennium EPDM доступен для заказа в следующих упаковках:

<u>Размер тубы</u>	<u>Part #</u>	<u>Туб в упаковке</u>
<b>North America</b> (300 mL)	CT-6343	12
<b>Europe, CIS, and Middle East</b> (300 mL)	CT-6343-EU	12

Типовой расход: 1 туба (300мл) на (6.0 - 6.7 м) при диаметре борозки примерно (0.64 cm).

## Установка

1. Перед нанесением герметика убедитесь, что все швы и латки из невулканизированного фартука ЭПДМ установлены в соответствии с рекомендациями производителя.
2. Отрежьте пластиковую трубку исходя из требуемого размера шва. Оденьте прилагаемую насадку перед установкой тубы в пистолет.
3. Нанесите герметик вокруг открытого края мембраны ЭПДМ или вокруг установленной накладки из фартука ЭПДМ, бородкой толщиной 0.64см.
4. При использовании прилагаемой насадки на тубу нет необходимости дополнительно размазывать герметик. Если насадка не используется, то требуется размазать герметик вдоль линии установки.
5. Обычно герметик наносится не ранее чем через 2 часа после установки шва накладки из фартука ЭПДМ, если иное время не указано в рекомендациях производителя.



## Технические характеристики

Типовые физические свойства и характеристики		
	Типовые	Вид Теста
Основной полимер	ЭПДМ каучук	Инфр. Спектр
Цвет	Черный	Визуальный
Вес 1 галлона	5.26кг.	ASTM D 1475
Время первичного высыхания	1 час	ASTM D 2377
Время полного высыхания	Примерно 72 ч.	ASTM D 2377
Содержание VOC	<250 гр/л	ASTM D 2369
Содержание твердых веществ	80%	ASTM C 681
Температура воспламенения	10°C	ASTM D 56
Условия применения		
Температура эксплуатации	От -40°C до +93°C	ASTM D 3359
Температура установки.	От -6°C до +49°C	ASTM C 603

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеизложенная информация приводится только в качестве общих сведений. Перечисленные свойства и рабочие характеристики являются типичными величинами и не должны интерпретироваться в качестве технологических инструкций.



Code #0020-1014

WARRANTY: Royal Adhesives and Sealants warrants its products to conform to Royal's specifications at the time of sale when tested according to Royal standards. If a product is proven to be defective when tested according to Royal standards, Royal will, at its option, refund the purchase price or replace or repair the defective product. THIS LIMITED WARRANTY IS THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS AND IS IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. In no event shall Royal be liable for any special, incidental, consequential, or punitive damages arising out of any claims whether based on negligence, contract, warranty, strict liability or otherwise.