



Sure-Weld[®] TPO

T-Joint Covers



Обзор

Карлайл упрощает монтаж мембран Sure-Weld TPO с помощью специальных накладок на Т-образные пересечения. Т-образные накладки используются для дополнительной гидроизоляции Т-образных пересечений швов ТПО мембраны, горизонтально-вертикальных переходов швов (угловой переход). Т-образные накладки могут также использоваться для дополнительной гидроизоляции внешних углов в Кровельных Системах Карлайл. Накладка изготовлена из неармированной мембраны ТПО толщиной 1.52мм и имеет диаметр 114мм. Выпускается в белом, коричневом и сером цветах.

Характеристики и преимущества

- » Каждая накладка идеально круглая
- » Сокращает время монтажа
- » Обеспечивает герметичность Т-образных пересечений

Установка

1. Очистите поверхности мембраны, на которые будут устанавливаться накладки, с помощью Очистителя Карлайл.
2. Используйте более низкую температуру сварки, чем при сварке армированной мембраны (обычно, выбирается значение «6» по 10-балльной шкале сварочного аппарата)
3. Разместите накладку в центре Т-образного пересечения. Приваривайте накладку, двигаясь от центра к краям накладки. Используйте кромку прикаточного ролика для надежного соединения накладки с мембраной.
4. После того, как накладка полностью остыла, с помощью щупа проверьте все соединения на наличие пустот и холодных швов.

За более подробной информацией обращайтесь к Спецификациям Карлайл.

Меры предосторожности

- » Т-образные накладки ТПО не применяются для перекрытия крепежных деталей, которые требуют использования армированной ТПО мембраны.
- » Храните накладки в прохладном темном месте, под дышащим водонепроницаемым брезентом. Накладки, подвергшиеся воздействию погодных факторов, перед использованием должны быть очищены Очистителем Карлайл.

Типовые свойства и Характеристики

Размер	114 мм
Толщина	1.5 мм
Упаковка	100 шт.в коробке
Вес коробки	1.6 кг
Материал	Неармированная ТПО мембрана
Цвет	Белый, коричневый, серый

