

Sure-Weld® TPO

Краевой Герметик Cut-Edge Sealant



Обзор

Краевой герметик Карлайл, Carlisle's TPO Cut-Edge Sealant, это полимерный материал высокой текучести, с умеренным содержанием твёрдых веществ, предназначенный для герметизации армирующей сетки на отрезных краях ТПО мембраны. Доступен в белом и прозрачном цветах, для применения мембранами ТП различных цветов.

Краевой герметик Карлайл используется для герметизации отрезных краев ТПО мембраны, на которых оголяется армирующая сетка (армирующий слой) ТПО мембраны.

Характеристики и Преимущества

- » Обеспечивает превосходную герметизацию армирующей сетки на отрезных краях ТПО мембраны.
- » Бутылка из мягкого пластика обеспечивает легкое нанесение герметика. Не требует перемешивания.
- » Доступен в прозрачном цвете, для применения с различными цветами ТПО мембраны.

Норма Расхода

1 бутылочка (475мл) примерно на 70 – 85 погонных метров, при нанесении бородкой диаметром в 3мм.

Применение

1. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от масла, жира, грязи и других посторонних материалов.
2. Нанесите краевой герметик бородкой диаметром 3мм, вдоль линии отрезанной поверхности, чтобы закрыть (запечатать) выступающую армирующую сетку. Не применять на вертикальных поверхностях.
3. Герметик застывает (перестает быть липким) в течение 2-часов и полностью отверждается в течение 24 часов. В зависимости от погодных условий и толщины нанесения реальные сроки высыхания и отверждения могут немного отличаться.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры Предосторожности

- » Для получения полной информации о безопасном применении ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.
- » Герметик ТПО Cut-Edge Sealant - ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ веществоis, он содержит растворители, которые представляют опасность пожара и взрыва при воздействии тепла, огня или искры. Не курить во время применения. Не используйте в замкнутом пространстве или плохо проветриваемых помещениях. Пары тяжелее воздуха и могут перемещаться по земле к удаленному источнику огня и воспламеняться.
- » Избегайте вдыхания паров. После использования храните в закрытой таре. Используйте местах с достаточной вентиляцией. При вдыхании паров следует вывести пострадавшего на свежий воздух. Если не дышит, выполните искусственное дыхание. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Немедленно вызовите врача.
- » При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. Немедленно вызвать врача.
- » Избегайте попадания в глаза. Рекомендуется использовать защитные очки или защитные очки. При попадании в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение как минимум 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
- » Избегать контакта с кожей. При работе рекомендуется использовать защитные влагонепроницаемые перчатки (стандарт ANSI / ISEA 105-2005). После работы тщательно вымойте руки. В случае контакта с кожей тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
- » Хранение при температуре выше 32°C может повлиять на срок годности продукта. При хранении герметика при температуре ниже 15°C, перед применением нагрейте до комнатной температуры.
- » ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Sure-Weld TPO

Краевой Герметик Cut-Edge Sealant

Типовые Свойства и Характеристики

Основной состав	Синтетический
Цвет	Прозрачный
Содержание твердых веществ	14%
Вязкость	3,500 cps
Точка воспламенения	4°C
Удельный вес 1 галлона(3.78л)	3.3 kg
Устойчивость к:	
Озон	Отличная
Уф	Отличная
Вода	Отличная
Упаковка	8 бутылочек по 475 мл в 1 коробке
Срок Годности	1 год

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®

Перерабатываемые отходы производства	0%
Перерабатываемые отходы потребления	0%
Место производства	Рокленд, Массачусетс, США
Содержание VOC	750 г/л