



Sure-Weld[®] TPO

Фартук ТПО для труб



Обзор

Фартук ТПО для труб Carlisle Sure-Weld TPO Split Pipe представляет собой деталь, изготовленную из специально разработанной армированной мембраны ТПО толщиной 1.52мм, для устранения Т-образных соединений при гидроизоляции труб. Конус-переходник (фартук) предназначен для установки труб диаметром от 1 дюйма (25,4 мм) до 6 дюймов (152,4 мм) и может использоваться для обработки круглых труб с ограничителями. Фартуки для труб TPO Split Pipe выпускаются в стандартном белом цвете и упакованы по 8 штук в картонной коробке. Каждая коробка также содержит 8 универсальных зажимных колец.

Особенности и преимущества

- » Специальная, более гибкая мембрана для фартука ТПО позволяет устранить Т-образные пересечения
- » Упрощает работу подрядчика при обработке стыка трубы с основанием
- » Упрощает работу при низких температурах

Функции и преимущества повышения производительности:

- » Экономия труда до 60% по сравнению с традиционным полевым производством
- » Быстрая и простая установка без растяжения
- » Обеспечивает однородный, законченный внешний вид



Установка

Уточните наружный диаметр трубы, которую необходимо обработать, так как большинство размеров труб относятся к внутреннему диаметру. Фартук ТПО для труб указывают максимальный внешний диаметр, к которому они подходят, а не размер трубы, к которой они подходят.

Каждый фартук для труб подходит для труб с наружным диаметром на 1 дюйм меньше, чем заявленный размер фартука для труб. Фартук для труб 3" подходит для труб с наружным диаметром от 2 до 3 дюймов.

1. Оберните фартук вокруг трубы, пока вертикальная ножка не будет плотно прилегать к внешней стороне трубы.
2. Промаркируйте трубу вокруг верхней части фартука.
3. Снимите фартук с трубы.
4. Нанесите водоотталкивающую мастику ниже отметки, указывающей верхнюю точку установленного фартука.
5. Закройте фартуком отверстие, пока вертикальная ножка не будет плотно прилегать к внешней стороне трубы.
6. Приварите временным швом заднюю кромку вертикальной ножки фартука, убедившись в плотном прилегании фартука к трубе. Это позволит удерживать фартук на месте.
7. Сварите фартук по всей ширине вертикального нахлеста. Проведите ручную по внешней поверхности трубы, чтобы создать давление, необходимое для получения приемлемого сварного шва.
8. Приварите фланец основания к мембране основания и выполните горизонтальный сварной шов внахлест.
9. После того, как фартук полностью остынет, проверьте все стыки на наличие пустот и холодных сварных швов. Сделайте необходимый ремонт.
10. Установите универсальное зажимное кольцо из нержавеющей стали для обеспечения постоянного сжатия герметика.
11. Нанесите герметик TPO Cut-Edge на все края фартука TPO Split Pipe Seal, расположенные в горизонтальной плоскости. Не наносите герметик на вертикальные поверхности.

Sure-Weld TPO

Фартук ТПО для труб

Предупреждения

- » Температура трубы не должна превышать 160°F (71°C).
- » Установите не менее 4 крепежных пластин вокруг труб на механических крепежных системах. Расположите крепежные пластины вокруг таким образом, чтобы пластины закрывались фланцем фартука TPO Split Pipe Seal. Сварной шов шириной не менее 1 1/2" должен поддерживаться вокруг внешнего края фланца за пределами пластин. Если крепежные пластины не могут быть установлены таким образом, чтобы обеспечить сварку не менее 1 1/2", пластины должны быть размещены вне фланца фартука трубы и закрыты армированной накладкой ТПО.
- » Храните уплотнения труб в прохладном, затененном месте и накрывайте светлыми, дышащими, водонепроницаемыми брезентами. Фартук или мембрана, которые подверглись воздействию погодных условий перед использованием, должны быть обработаны Очистителем Weathered Membrane Cleaner перед сваркой горячим воздухом.

Типичные свойства и характеристики

Размеры	1", 2", 3", 4", 5" и 6" O.D. Труба (25,4, 50,8, 76,2, 101,6, 127,0 и 152,4 мм)
Упаковка	8/коробка
Вес (коробка)	1" 4 фунта (2 кг) 2" 5 фунтов (2 кг) 3" 5 фунтов (2 кг) 4" 6 фунтов (3 кг) 5" 6 фунтов (3 кг) 6" 6 фунтов (3 кг)
Материал	Армированная мембрана ТПО толщиной 1.52мм
Цвет	Белый (серый и коричневый доступны по предзаказу)

Информация о GORE®

Переработанный контент перед потребителем	0%
Переработанный контент после потребления	0%
Страна происхождения	USA
Индекс солнечного отражения (SRI)	Белый: 99